

Vitex Synth 75w-140 GL-5

Синтетическое трансмиссионное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Всесезонное полностью синтетическое трансмиссионное масло последнего поколения. Специально разработано для использования в тяжело нагруженных гипоидных передачах, в мостах, и других трансмиссиях шоссейной и внедорожной техники, грузовых тягачей, работающих в тяжелых условиях. Масло обеспечивает стабильную и надежную работу цилиндрическим, коническим и гипоидным передачам в широком температурном диапазоне. Обновленный комплекс противозадирных и противоизносных присадок придает высокую механическую стабильность и отличную защиту от износа при интенсивной работе. Масло совместимо со стандартными материалами уплотнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Высокие противозадирные и противоизносные свойства
- + Широкий температурный диапазон применения
- + Хорошие антипенные свойства сохраняют прочность масляной пленки, что обеспечивает эффективное смазывание
- + Механическая стабильность при интенсивной работе
- + Отличная низкотемпературная текучесть по сравнению с минеральными маслами

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API GL-5
- + SAE J-2360
- + Scania STO 1:0
- + MAN 342 M2

УПАКОВКА

Vitex Synth 75w-140 GL-5 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. v346606) и бочках 200 л (арт. v3465b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА |
|--|-------------------|
| Плотность при 20°C, кг/м ³ | 880 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с | 27 |
| Индекс вязкости | 185 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 221 |
| Температура застывания, °C | Минус 47 |
| Коррозия медной пластины | 1a |
| Вязкость динамическая по Брукфильду, при -40 °C, мПа·с | 118000 |

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.