

# Vitex Power HD 10w30

Полусинтетическое моторное масло



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полусинтетическое моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей с пониженной токсичностью выхлопа. Разработано для быстроходных дизелей с оборудованными системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором (TWC). Предназначено для грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающей требованиям от Euro-1 до Euro-5. Использование масла обеспечивает лучший контроль над образованием высокотемпературных отложений и снижает расход, что существенно увеличивает интервал замены. Содержит адаптированный комплекс присадок, способствующий поддержанию двигателя в чистоте. Предотвращает образование коррозии, значительно продлевает срок службы двигателя. Соответствует последним требованиям ведущих производителей техники и отраслевым стандартам.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Дополнительная защита двигателя благодаря высокому щелочному числу
- + Высокая антикоррозионная устойчивость
- + Отличные противоизносные и противозадирные свойства
- + Предотвращает образование отложений на деталях двигателя
- + Сокращение стоимости технического обслуживания

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API CI-4/SL
- + ACEA E7
- + MAN M 3275
- + MB 228.3
- + Mack EO-N
- + Renault Trucks RLD-2, RD-2
- + Cummins CES 20077/78
- + Volvo VDS-3
- + Caterpillar ECF-2, ECF- 1a
- + Deutz DQC-III
- + MTU type 2.0

## УПАКОВКА

Vitex Power HD 10w30 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. v346406) и бочках 200 л (арт. v3463b1)

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	860
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	11,3
Индекс вязкости	145
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	Минус 39
Зольность сульфатная	1,5
Щелочное число	10

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.