

ATF SP-IV O.E.M

for Hyundai/KIA

Трансмиссионная жидкость



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическая низковязкая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для применения в современных автоматических трансмиссиях автомобилей Hyundai/KIA, а также других марок, где предписаны смазочные материалы со спецификацией SP-IV. В состав жидкости входят синтетические базовые масла высокого качества, а также комплекс современных присадок, которые обладают отличными фрикционными характеристиками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Отлично защищает от коррозии и износа
- + Предотвращает образование отложений на узлах трансмиссии
- + Способствует плавному переключению передач
- + Масло является энергосберегающим и позволяет достичь экономию топлива

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло трансмиссионное Vitex ATF SP-IV O.E.M for Hyundai/KIA выпускается в пластиковых канистрах 1л (арт. v355801), 4л (арт. v355809), 20л (арт. v355806) и металлических бочках 50л (арт. v355808) и 200л (арт. v3558b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	5,52
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	25,5
Индекс вязкости	162
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,845

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.