



CVT Fluid HMMF O.E.M for Honda/Acura

Трансмиссионная жидкость



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для применения в бесступенчатых трансмиссиях (вариаторов) автомобилей Honda, Acura и других, где предписано использовать жидкость CVT HMMF и CVTF. Изготовлена из синтетических базовых масел и нового высокоэффективного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Надежная защита конусов и других деталей трансмиссии от износа, задиrow и коррозии
- + Предотвращает образование отложений
- + Отличные фрикционные характеристики для плавной и эффективной работы трансмиссии

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло трансмиссионное Vitex CVT Fluid HMMF O.E.M for Honda/Acura выпускается в пластиковых канистрах 1л (арт. v356301), 4л (арт. v356309), 20л (арт. v356306) и металлических бочках 50л (арт. vv356308) и 200л (арт. v3563b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА |
|--|-------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | 7,9 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с | 35,1 |
| Индекс вязкости | 207 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 220 |
| Плотность при 20 °С, г/см ³ | 0,847 |

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.