



CVT Fluid TC O.E.M

for Toyota/Lexus

Трансмиссионная жидкость



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для применения в бесступенчатых коробках переключения передач (вариаторах) автомобилей Toyota/Lexus и других, где предписано использовать жидкость CVT Fluid TC. В состав жидкости входят синтетические базовые масла высокого качества и комплекс присадок, специально разработанные для современных бесступенчатых трансмиссий производства AISIN.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Отличные противозадирные и противоизносные качества
- + Поддержание агрегата в чистоте в широком температурном диапазоне
- + Высокие антиокислительные свойства

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло трансмиссионное Vitex CVT Fluid TC O.E.M for Toyota/Lexus выпускается в пластиковых канистрах 1л (арт. v356701), 4л (арт. v356709), 20л (арт. v356706) и металлических бочках 50л (арт. v356708) и 200л (арт.v3567b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	7,1
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	31,1
Индекс вязкости	202
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,843

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.