



CVT NS-2 O.E.M

for Nissan/Infinity

Трансмиссионная жидкость



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость зеленого цвета, предназначенная для применения в бесступенчатых трансмиссиях (вариаторах) автомобилей Nissan, Infinity и других, где предписано использовать жидкость CVT NS-2. В состав входят синтетические базовые масла и современный комбинированный пакет присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Превосходная защита деталей трансмиссии от зади-ров, износа и коррозии
- + Высокие антиокислительные свойства
- + Высокая стойкость к деструкции

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло трансмиссионное Vitex CVT NS-2 O.E.M for Nissan/Infinity выпускается в пластиковых канистрах 1л (арт. v356501), 4л (арт. v356509), 20л (арт. v356506) и металлических бочках 50л (арт. v356508) и 200л (арт. v3565b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА |
|--|-------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | 7,7 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с | 33,9 |
| Индекс вязкости | 207 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 220 |
| Плотность при 20 °С, г/см ³ | 0,85 |

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.