

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Великолепная адгезия

Надёжная защита от коррозии

Высокая рабочая стабильность

## ОПИСАНИЕ

Compal 222 Blue – комплексно-литиевая, высокотемпературная, синяя смазка. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Смазка предназначена для работы с высокой нагрузкой, во влажной среде и в условиях температурных колебаний, также применяется в подшипниках, работающих при повышенных температурах.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для автомобильного и промышленного применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей с дисковыми тормозами внедорожной, горнодобывающей и лесозаготовительной техники.

Информация о продукте	Compal 222 Blue EP1	Compal 222 Blue EP2	Compal 222 Blue EP3
Цвет	Тёмно-синий	Тёмно-синий	Тёмно-синий
Тип загустителя	Комплексно-литиевый	Комплексно-литиевый	Комплексно-литиевый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное	Минеральное
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	220	220	220
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+160	-30...+160	-30...+160
Класс консистенции NLGI	1	2	3
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340	265-295	220-250
Температура каплепадения, °С	250	250	250
Нагрузка сваривания, Н	3087	3087	3087

### УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евро-ведро 18 кг



Бочка 180 кг