

LUBRIGARD COM-PRO AMMONIA 68



Масло для высокопроизводительных холодильных компрессоров с аммиачным хладагентом

Описание

LUBRIGARD COM-PRO AMMONIA 68 – это компрессорное масло для промышленных холодильных установок с аммиачными хладагентами (R-717 и др.). Высокоочищенные базовые масла в основе отличаются высокой термической и окислительной стабильностью, обеспечивают длительный срок службы и низкий расход масла. Дополнительно входящие в состав масла ингибиторы окисления препятствуют загущению и образованию отложений. Эффективно защищает от коррозии и способствует сохранению ресурса компрессоров.

Применение

LUBRIGARD COM-PRO AMMONIA 68 предназначено для применения в поршневых, роторных винтовых и лопастных компрессорах промышленных холодильных установок с аммиачными хладагентами (R-717 и др.) таких производителей как: Sabroe, Bitzer, J&E Hall, Sulzer, Tecumsec, Carrier, York, Howden и др., где требуются масла, удовлетворяющие требованиям спецификации DIN 51503-1 (KAA).

Высокий индекс вязкости обеспечивает хорошую текучесть при низких температурах, предотвращает застывание и закупоривание испарителя.

Тщательно подобранный состав обеспечивает совместимость с уплотнителями. Не рекомендуется применять с галогенированными хладагентами (фреон).

Технология PROtective Gard



Смазочные материалы LUBRIGARD, произведенные по технологии **PROtective GARD®**, специально разработаны для того, чтобы обеспечить надежную работу оборудования в особенно тяжелых режимах эксплуатации. Данная серия смазочных материалов имеет улучшенные эксплуатационные свойства для усиленной и высокостабильной защиты критично-нагруженных деталей.

Смазочные материалы LUBRIGARD, произведенные по технологии **PROtective GARD®** объединяют под собой 4 принципа производства:

- **Высококачественные базовые масла.** Полный отказ от использования базовых масел Группы I, произведенных по устаревшей технологии селективной очистки. Использование только отборных базовых масел с высоким индексом вязкости производства Северной Америки, Азии и Европы.
- **Высокоэффективные присадки.** Применение пакетов присадок от лидирующих в мире зарубежных производителей: Oronite, Lubrizol, Infineum, Afton и Evonik.
- **Адаптированные рецептуры.** Рецептуры, не только соответствующие самым строгим требованиям производителя техники, но и адаптированные под экстремальные климатические условия, локальную специфику эксплуатации и сервисного обслуживания.
- **Международные стандарты качества.** Производство на зарубежных площадках, которые полностью соответствуют международной системе менеджмента качества ISO 9001:2015.



Масло для высокопроизводительных холодильных компрессоров с аммиачным хладагентом

Преимущества

- + Превосходная термическая и окислительная стабильность обеспечивают длительный срок службы
- + Эффективно защищает от коррозии детали системы
- + Устойчиво к загущению и образованию отложений в процессе работы
- + Низкая испаряемость снижает расход масла на долив

Типовые физико-химические показатели

Показатели	Метод	LUBRIGARD COM-PRO AMMONIA 68
Плотность, г/см ³	ASTM D1298	0,86
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °С	ASTM D445	68
Индекс вязкости	ASTM D2270	120
Температура застывания, °С	ASTM D97	-42
Температура вспышки, СОС, °С	ASTM D92	225

Типовые физико-химические показатели не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Всегда проверяйте, согласуется ли выбранный продукт с рекомендациями производителя (OEM).

Детальную информацию о продукте вы можете получить у специалистов компании «Лубри Групп»

+7 495 241-01-43 | info@lubrigroup.ru | www.lubrigard.ru