



Vitex 80W-90 GL-4

**ВСЕСЕЗОННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО**



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе. Применяется в механических коробках передач, совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, раздаточных коробках, ведущих мостах и другой технике, где предписан смазочный материал 80W-90 GL4.

Имеет в своем составе современный комплекс противоизносных и противозадирных присадок, обеспечивающий эффективную работу трансмиссий при разных режимах эксплуатации. Совместимо со стандартными материалами уплотнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии в условиях высоких температур и контактных нагрузок
- + Содержит специальные активные вещества для подавления пенообразования
- + Обладает высокой устойчивостью к окислению
- + Продлевает срок службы узлов трансмиссии
- + Снижает уровень шума и вибрации
- + Соответствует требованиям основных производителей оборудования

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API GL-4
- + MIL-L-2105
- + MB 235.1
- + ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	18,2
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,877
Индекс вязкости	134
Температура вспышки в открытом тигле, °С	215
Температура застывания, °С	Минус 32

УПАКОВКА

Масло Vitex 80W-90 GL-4 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 5л, 10л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.