

Vitex CVT Fluid

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых коробок передач



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, предназначенная для бесступенчатых коробок передач CVT (вариатор). Может применяться для некоторых гидравлических трансмиссий, механизмов с сервоуправлением и гидравлических систем. Содержит специальный пакет присадок, надежно предохраняющий трущиеся поверхности от износа и заедания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Гарантирует плавную и бесшумную работу бесступенчатых коробок передач в любых режимах эксплуатации
- + Обладает высокой устойчивостью к окислению
- + Обеспечивает стабильность вязкости на протяжении всего срока службы масла
- + Снижает негативное воздействие, возникающее вследствие интенсивной эксплуатации автомобиля
- + Обеспечивает отличные пусковые характеристики при низких температурах
- + Разработано с учетом требований ведущих мировых производителей к смазочным материалам для бесступенчатых коробок передач

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| + Nissan CVT FLUID NS-1/NS-2/NS-3 | + Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC | + Suzuki NS-2 |
| + MMC DIAQUEEN CVT Fluid J1 | + Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE | + Honda HCF-2 |
| + MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4 | + Toyota CVT Fluid FE | + Honda HMMF |
| + MMC DIAQUEEN CVT Fluid J4+ | + Toyota CVT Fluid TC | + Chrysler NS-2 |
| + Mazda CVTF 3320 | + Suzuki CVT Fluid 3320 | + Chrysler CVTF+4 |
| + Subaru i-CVT Fluid | + Suzuki CVT Fluid Green 1 | + Ford CVT23 |
| + Subaru i-CVT FG | + Suzuki CVT Fluid Green 2 | + MB 236.20 |
| + Subaru Lineartronic High Torque Chain CVTF | + Suzuki CVTF TC | |

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	0,842
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,8
Индекс вязкости	158
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228
Температура застывания, °C	Минус 44
Смазывающие свойства на ЧШМ температуре (20+5)°C:	
• нагрузка сваривания (Нсв), Н (кгс)	3280 (335)
• показатель износа (Диз) при постоянной нагрузке 392 Н	0,32

УПАКОВКА

Масло Vitex CVT Fluid выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л и бочках 200л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Беречь от детей!