



Vitex Optimus 10W-40 LS

Fully synthetic motor oil

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, работающих на топливе с пониженным содержанием серы. Предназначено для высоконагруженных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Содержит в своем составе многофункциональный пакет присадок последнего поколения, обеспечивающий стабильное качество на протяжении всего срока эксплуатации. Применяется для грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающей требованиям от Euro-1 до Euro-6. Рекомендовано в двигатели как с сажевым фильтром (DPF) так и без него, включая технику, оснащенную системами EGR и SCR для снижения выбросов Nox. Строго рекомендовано для двигателей с сажевым фильтром.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Предотвращает образование отложений на деталях двигателя
- + Полностью синтетическая база обеспечивает отличную рабочую стабильность как при низких, так и при высоких температурах
- + Благодаря технологии «Low-SAPS» (пониженная сульфатная зольность, содержание серы и фосфора) обеспечивает длительный срок службы сажевого фильтра
- + Совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов (SCR, EGR)
- + Совместимо с некоторыми газовыми двигателями
- + Обеспечивает увеличенный срок службы масла по сравнению с рекомендуемыми производителями интервалами

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API CJ-4
- + ACEA E6/E7/E9
- + MAN 3477
- + MB 228,31/228.51
- + Cummins CES 20081
- + Volvo VDS-4

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	0,850
Вязкость кинематическая при 40 0C, мм ² /с	99,1
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,8
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C, мПа·с	5710
Щелочное число, мг КОН/г	10,1
Сульфатная зольность, %	1,0
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Температура застывания, °C	- 40
Индекс вязкости	156

УПАКОВКА

Масло Vitex Optimus 10W-40 LS выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)