



Vitex Optimus 10W-40

Fully synthetic motor oil

Полностью синтетическое моторное масло
для дизельных двигателей



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Содержит в своем составе многофункциональный пакет присадок последнего поколения, обеспечивающий стабильное качество на протяжении всего срока эксплуатации. Предназначено для грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающей требованиям от Euro-1 до Euro-5. Рекомендуются для двигателей без сажевого фильтра (DPF), включая технику, оснащенную системами EGR и SCR для снижения выбросов Nox.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Гарантирует надежную защиту от коррозии и повреждений
- + Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами
- + Полностью синтетическая база обеспечивает отличную рабочую стабильность как при низких, так и при высоких температурах
- + Обеспечивает увеличенный срок службы масла по сравнению с рекомендуемыми производителями интервалами
- + Предотвращает образование отложений на деталях двигателя
- + Совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов (SCR, EGR)

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API CI-4
- + ACEA E4/E7
- + MAN 3277
- + MB 228.5
- + Renault RVI RLD-2
- + Deutz DQC III-10
- + Cummins CES 20077/78
- + Volvo VDS-3
- + MTU Category 3
- + Mack EO-N

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	0,852
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	98,6
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,9
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C, мПа·с	5710
Щелочное число, мг KOH/г	13,2
Сульфатная зольность, %	1,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-42
Индекс вязкости	158

УПАКОВКА

Масло Vitex Optimus 10W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)