

Vitex QUANTUM 10W-40 A3/B4

**Полностью синтетическое
моторное масло**



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Подходит для использования в легковых автомобилях, а также в другой технике, где рекомендовано использование масел данного класса. Содержит уникальный комплекс присадок, разработанный с учетом последних требований, предъявляемых автопроизводителями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Гарантирует надежную защиту от коррозии и повреждений
- + Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами
- + Имеет хорошие моющие свойства, предотвращает образование отложений на деталях двигателя
- интервалах замены масла
- + Способствует стабильной работе двигателя в условиях высоких нагрузок и частой смены температур

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|--------------|--------------------|------------------|
| + ACEA A3/B4 | + MB 229.1 | + Renault RN0700 |
| + API SN/CF | + VW 501.01/505.00 | |

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см³	0,865
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	95,7
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	14,8
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C, мПа·с	5210
Щелочное число, мг КОН/г	10,6
Сульфатная зольность, %	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228
Температура застывания, °C	- 39
Индекс вязкости	154

УПАКОВКА

Масло QUANTUM 10W-40 A3/B4 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л, 30л и бочках 50л, 200л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой.
Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Беречь от детей!