

Vitex QUANTUM 5W-30 A3/B4

**Полностью синтетическое
моторное масло**



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественное полностью синтетическое моторное масло. Предназначено для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками, а также в другой технике, где рекомендовано использование масел данного класса. Содержит современный пакет присадок, разработанный с учетом последних требований, предъявляемых автопроизводителями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Гарантирует надежную защиту от износа даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
- + Способствует экономичной работе двигателя и увеличению интервала замены масла
- + Позволяет выдерживать сверхнагрузки в условиях высоких температур
- + Поддерживает чистоту деталей двигателя
- + Обеспечивает легкий запуск при низких температурах окружающей среды

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + ACEA A3/B4 + MB 229.3/226.5
- + API SN/CF + VW 502.00/505.00

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	0,845
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	64,2
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,5
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа·с	4810
Щелочное число, мг КОН/г	10,6
Сульфатная зольность, %	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	227
Температура застывания, °C	- 43
Индекс вязкости	176

УПАКОВКА

Масло QUANTUM 5W-30 A3/B4 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л, 30л и бочках 50л, 200л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Беречь от детей!