



Vitex Ultimate 5W40

**ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО**
Made in Europe



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Рекомендовано к применению в двигателях нового поколения, предъявляющих высокие требования к неизменности технических характеристик даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.

Имеет в своем составе сбалансированный комплекс присадок, обеспечивающий максимальную защиту двигателя от износа и коррозии. Сохраняет чистоту двигателя. Соответствует последним требованиям ведущих производителей техники и отраслевым стандартам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии
- + Сохраняет прочность смазывающей пленки даже при очень высоких рабочих температурах
- + Гарантирует бесперебойный холодный запуск в зимний период эксплуатации

- + Снижает расход топлива на 3%
- + Обладает превосходными диспергирующими и моющими свойствами
- + Устойчиво к окислению

ОДОБРЕНИЯ/ДОПУСКИ

- + VW 502.00/505.00

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SN/CF
- + ACEA A3/B4-12
- + MB 229.3/226.5
- + Porsche A40
- + BMW Longlife-01
- + GM LL-B-025
- + Renault RN0700/RN0710
- + Fiat 9.55535-M2

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

УПАКОВКА

Масло Vitex Ultimate 5W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л, 4 л, 20 л, 30 л и бочках по 50 л и 200 л.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 15 °С, кг/л	0,853
Вязкость при -35 °С, мПа·с	5740
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	90,20
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	15,00
Индекс вязкости	173
Температура вспышки СОС, °С	223
Температура застывания, °С	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,3
Сульфатная зольность, %	1,33

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.