

Vitex EcoMAX 5W-30

Fully synthetic motor oil

Полностью синтетическое моторное масло
для дизельных двигателей



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Содержит в своем составе многофункциональный пакет присадок последнего поколения, обеспечивающий стабильное качество на протяжении всего срока эксплуатации. Предназначено для грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающей требованиям от Euro-1 до Euro-5. Рекомендуется для двигателей без сажевого фильтра (DPF), включая технику, оснащенную системами EGR и SCR для снижения выбросов Nox.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Способствует легкому запуску двигателя при низких температурах окружающей среды
- + Предотвращает образование отложений на деталях двигателя
- + Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами
- + Обеспечивает увеличенный срок службы масла по сравнению с рекомендуемыми производителями интервалами
- + Совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов (SCR, EGR)

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|--------------|---------------------|--------------------|
| + API CI-4 | + MB 228.5 | + Renault VI RLD-2 |
| + ACEA E4/E7 | + Cummins CES 20077 | + MTU Category 2 |
| + MAN 3277 | + Volvo VDS-3 | + Mack EO-N |

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см³	0,85
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	69
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	12,2
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа·с	4960
Щелочное число, мг KOH/г	16,2
Сульфатная зольность, %	1,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Температура застывания, °C	- 47
Индекс вязкости	175

УПАКОВКА

Масло Vitex EcoMAX 5W-30 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)