



Vitex EcoMAX 5W-30 LS

Fully synthetic motor oil

Полностью синтетическое моторное масло
для дизельных двигателей



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло для дизельных двигателей, работающих на топливе с пониженным содержанием серы. Предназначено для высоконагруженных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Содержит в своем составе многофункциональный пакет присадок последнего поколения, обеспечивающий стабильное качество на протяжении всего срока эксплуатации. Применяется для грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающей требованиям от Euro-1 до Euro-6. Рекомендуется для двигателей как с сажевым фильтром (DPF), так и без него, включая технику, оснащенную системами EGR и SCR для снижения выбросов Nox. Стого рекомендовано для двигателей с сажевым фильтром.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами
- + Обеспечивает увеличенный срок службы масла по сравнению с рекомендуемыми производителями интервалами
- + Способствует легкому запуску двигателя при низких температурах окружающей среды
- + Предотвращает образование отложений на деталях двигателя
- + Благодаря технологии «Low-SAPS» (пониженная сульфатная зольность, содержание серы и фосфора) обеспечивает длительный срок службы сажевого фильтра.
- + Совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов (SCR, EGR)
- + Совместимо с некоторыми газовыми двигателями

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | |
|-----------------|---------------------|
| + API CJ-4 | + MB 228.31/228.51 |
| + ACEA E6/E7/E9 | + Cummins CES 20081 |
| + MAN 3477 | + Volvo VDS-4 |

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см³	0,85
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	66,5
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	11,8
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мPa·с	4960
Щелочное число, мг KOH/г	10,5
Сульфатная зольность, %	1,0
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Температура застывания, °C	- 47
Индекс вязкости	175

УПАКОВКА

Масло Vitex EcoMAX 5W-30 LS выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)