

Hydraulic mineral oil

Standard HVLP 32, 46

Гидравлические минеральные масла



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Всесезонные высококачественные гидравлические масла, разработанные для обеспечения эффективной и бесперебойной работы гидравлических систем автомобильного транспорта, строительной сельхоз- и спецтехники различного назначения в широком диапазоне температур. Они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивая высокую работоспособность оборудования. Уникальный комплекс присадок способствует низкой склонности к пеннообразованию, высокой стойкости к окислению, противоизносными характеристиками, отличной фильтруемостью. Замена масла производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивают надежную защиту от образования отложений
- + Обладают высокой стабильностью к окислению
- + Способствуют эффективной защите от износа и коррозии

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + DIN 51524-3 HVLP
- + AFNOR NFE 48-603 HV
- + ISO 6743/4 HV
- + Eaton Vickers 35VQ25
- + Denison HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32,46)

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Standard HVLP 32 выпускается в полиэтиленовой канистре 20 л (арт.v306806) и металлической бочке 200 л (арт.v3069b1).
Масло Vitex Standard HVLP 46 выпускается в полиэтиленовой канистре 20 л (арт.v307006) и металлической бочке 200 л (арт. v3071b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА	
	HVLP 32	HVLP 46
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	33	47,4
Индекс вязкости, не менее	147	145
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	195	195
Класс чистоты	11	11
Температура застывания, °C, не выше	Минус 38	Минус 34
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,86	0,87

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.