



# ATF WS O.E.M

for Toyota/Lexus

Трансмиссионная жидкость



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическая низковязкая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для применения в автоматических коробках передач автомобилей TOYOTA/LEXUS с АКПП AISIN, где предписано использовать жидкость ATF WS. В основу входят синтетические базовые масла, с улучшенным пакетом присадок, обеспечивающим высокие противоизносные свойства.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Отличные фрикционные характеристики для плавной и эффективной передачи мощности от двигателя
- + Обеспечивает надежную защиту пар трения от износа и коррозии
- + Масло является энергосберегающим

## УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло трансмиссионное Vitex ATF WS O.E.M for Toyota/Lexus выпускается в пластиковых канистрах 1л (арт. v356001), 4л (арт. v356009), 20л (арт. v356006) и металлических бочках 50л (арт. v356008) и 200л (арт. v3560b1).

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	5,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	23,7
Индекс вязкости	182
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,845

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.