

CVT Fluid J4 O.E.M

for Mitsubishi

Трансмиссионная жидкость



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическая низковязкая трансмиссионная жидкость красного цвета, предназначенная для применения в бесступенчатых коробках передач (вариаторах) Mitsubishi, где предписано использовать жидкость CVT Fluid J4. Входящие в состав синтетические базовые масла и высокоэффективные присадки с высокой стойкостью к деструкции позволяют добиться надежной защиты поверхностей конусов и других деталей трансмиссии, подвергающихся трению, снизить образование отложений, избежать появления коррозии, а также достичь экономию топлива за счет энергосберегающих свойств.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Надежная защита деталей трансмиссии от трения
- + Пониженное образование отложений
- + Масло препятствует образованию коррозии
- + Экономия топлива благодаря энергосберегающим свойствам жидкости

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло трансмиссионное Vitex CVT Fluid J4 O.E.M for Mitsubishi выпускается в пластиковых канистрах 1л (арт. v356401), 4л (арт. v356409), 20л (арт. v356706) и металлических бочках 50л (арт. v356408) и 200л (арт. v3564b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	6,4
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	30,1
Индекс вязкости	172
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,844

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.