



Vitex Ultimate 0W20

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО

Made in Europe



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокотехнологичное полностью синтетическое маловязкое моторное масло с высоким индексом вязкости для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Разработано для новейших двигателей, требующих использования маловязких масел, согласно последним допускам производителей техники. Содержит уникальный комплекс присадок, обеспечивающий исключительную защиту и максимальную мощность двигателя в условиях интенсивной эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Значительно снижает расход топлива
- + Обеспечивает высокую степень защиты от износа и коррозии
- + Гарантирует беспроблемный холодный запуск даже при очень низких температурах окружающей среды
- + Предотвращает образование отложений
- + Повышает срок службы сажевых фильтров и катализаторов
- + Способствует увеличению интервалов замены масла

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|
| + ACEA A5/B5 | + ILSAC GF-5 | + CHRYSLER MS-6395 |
| + API SN | + ILSAC GF-6A | + FIAT 9.55535-CR1 |
| + API SP | + Volvo VCC RBS0-2AE | |

УПАКОВКА

Масло Vitex Ultimate 0W-20 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л, 4 л, 20 л, 30 л и бочках по 50 л и 200 л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20 °C, г/см³	0,843
Вязкость при -35 °C, мПа·с	5570
Вязкость при 40 °C, мм²/с	45,90
Вязкость при 100 °C, мм²/с	8,70
Индекс вязкости	173
Температура вспышки, °C	220
Температура застывания, °C	-45
Общее щелочное число, мг KOH/г	7,7
Сульфатная зольность, %	0,80

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.