

Fastroil Hydraulic Winter Oil

15, 22, 32, 46, 68, 100

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Hydraulic Winter OIL – это серия всесезонных гидравлических масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51524 часть 3 и учитывающая специфические условия работы в регионе (температурные перепады, повышенную запыленность, высокие нагрузки). Масла производятся из высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Hydraulic Winter OIL – предназначены для всесезонного использования в гидросистемах дорожно-строительной и лесозаготовительной техники, в гидросистемах краноманипуляторных установок, автомобильных гидробортов, автокранов, самоходных буровых установок, различной муниципальной техники и различного стационарного промышленного оборудования и агрегатах, устанавливаемых на открытых площадках, в цехах с пониженной рабочей температурой или неотапливаемых помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
- высокая стойкость к деструкции обеспечивает стабильную работу оборудования весь период эксплуатации;
- отличные антипенные свойства снижают риск попадания воздуха в масло и обеспечивают стабильную защитную пленку.
- превосходные смазочные свойства масла, позволяют обеспечить надежную работу масляного насоса при повышенных давлениях.

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л, бочках 205л и налив.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

DIN 51524 часть 3 HVLP

ДОПУСКИ И ОДОБРЕНИЯ

- Parker-Denison HF-0, HF-1, HF-2**
- Bosch Rexroth 90220**

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15	22	32	46	68	100
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	15	22	32	46	68	100
Индекс вязкости	150	140	140	140	140	140
Температура застывания, °C	-55	-45	-40	-35	-35	-30
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	165	185	200	200	210	215
Коррозия на медной пластине	1A					

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

