

## Fastroil Compressor Oil

32, 46, 68, 100, 150, 220

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Compressor Oil – это серия компрессорных масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51506. Масла производятся из высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

DIN 51506

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Fastroil Compressor Oil 32, 46, 68 - предназначены для систем смазки маслозаполненных винтовых компрессоров и роторных компрессоров.

Масла Fastroil Compressor Oil 100, 150, 220 – предназначены для систем смазки поршневых компрессоров.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
- сочетание базовых масел и многофункционального пакета присадок позволило добиться превосходных смазывающих характеристик масла;
- высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту механизмов от коррозии;
- для поршневых компрессоров срок службы может достигать 6 - 7 тыс. мото/часов\*.

\*- срок замены масла регламентирует производитель оборудования и в каждом конкретном случае требует уточнения. Приведены значения, когда-либо достигавшиеся при эксплуатации на масле Fastroil Compressor Oil.

### УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л, бочках и налив.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	32	46	68	100	150	220
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110	135-165	198-242
Индекс вязкости	95	95	90	90	85	85
Температура застывания, °С	-27	-24	-21	-21	-18	-18
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	175	195	195	205	210	245
Цвет	2,0	2,5	3,0	4,0	4,5	5,0
Кислотное число, мг КОН/ 1 г	0,15					
Коксуемость по Кондрадсону, %	0,04					

### Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: info@hillcorp.kz  
Факс: + 7 (727) 262 96 03

[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

### Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриялды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)  
e-mail: plant@hillcorp.kz  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

