СЕРИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ



Fastroil Force F1000 Diesel

SAE 10W-30, 10W-40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Force F1000 Diesel — это серия полусинтетических моторных масел для дизелей, отвечающая требованиям по API CJ-4/SM, ACEA E9-12/E7-12. Масло производится на основе высококачественных импортных компонентов с добавлением поли-альфа-олефинов (ПАО) и импортного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Force F1000 Diesel предназначены для всесезонного использования в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами (DPF), работающих на малосернистом дизельном топливе класса ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel). Масла предназначены для применения в двигателях, удовлетворяющих требованиям от Euro-1 до Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокие моющее-диспергирующие присадки, обеспечивают чистоту двигателя весь период эксплуатации;
- высокие смазывающие свойства обеспечивают пониженный уровень износа трущихся поверхностей;
- разработано с учетом жестких международных стандартов основных производителей двигателей;
- эффективный антиокислительный компонент функционального пакета присадок придает маслу высокую термоокислительную стабильность и активно защищает двигатель от образования вредных отложений на поверхностях цилиндров.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- API CJ-4/SM
- ACEA E9-12/E7-12

ДОПУСКИ И ОДОБРЕНИЯ

- VDS-4
- © CES 20081
- DDC 93K218
- **©** CAT ECF-3/ECF-2

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л, бочках 205л и налив.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
SAE	10W-30	10W-40
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с	11,5	14,7
Динамическая вязкость при минус 25°С, мПа*с	5000	5500
Индекс вязкости	160	160
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	8,3	8,3
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,0С	210	210
Температура застывания, °С	-40	-40
Испаряемость по НОАК, % (масс.)	10	10

Головной офис:

г. Алматы, A25D0B6,

мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5

Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82 e-mail: info@hillcorp.kz

Факс: + 7 (727) 262 96 03

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2 Енбекшинский район, ул. Капал батыра, з. Онтустик Индустриялды, д. 101 Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)

e-mail: plant@hillcorp.kz Факс: +7 (7252) 43 92 29

Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04



www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com