

Fastroil Force F500 Diesel

SAE 15W-40








ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Force F500 Diesel - это минеральное моторное масло для дизельной техники, соответствующее требованиям европейских и американских машиностроителей. Масло производится на основе высококачественных импортных базовых масел и присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Fastroil Force F500 Diesel предназначено для всепогодного использования в дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусах и специальной техники, эксплуатируемой как в обычных, так и в тяжелых условиях. Допускается применение дизельного топлива с повышенным содержанием серы.

ПРЕИМУЩЕСТВА



-  высококачественные моющие присадки обеспечивают чистоту двигателя на протяжении всего периода;
-  эксплуатации, в том числе и при использовании высокосернистых видов топлива;
-  превосходная защита от износа и старения обеспечивает;
-  бесперебойную работу при резких перепадах температур и высоких нагрузках;
-  превосходная термоокислительная стабильность;
-  предотвращает образование лакообразного нагара, отложений и загущения масла;
-  выполняет жесткие требования EURO-3 и EURO-4 по выбросам, обеспечивая незначительный расход масла на угар.

УПАКОВКА













Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л, бочках 205л и налив.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

-  API CI-4/SL
-  ACEA E7-16

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

-  MB 228.3, 229.1
-  MAN 3275
-  Volvo VDS-3
-  RENAULT TRUCKS RLD-2
-  MACK EO-N
-  CUMMINS CES 20076/77/78
-  DEUTZ DQC III-10
-  MTU DDC TYPE 2
-  CATERPILLAR ECF-2 / ECF 1a
-  GLOBAL DHD-1
-  КАМАЗ
-  ЯМЗ

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE	15W-40
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,05
Динамическая вязкость при минус 20°C, мПа*с	5700
Индекс вязкости	145
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	9,5
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	210
Температура застывания не выше, °C	-33
Испаряемость по НОАК, % (масс.)	10

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

