

Fastroil Force F600 Diesel

SAE 15W-40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Force F600 Diesel – это минеральное моторное масло для дизелей, отвечающее требованиям по API CJ-4/SM, ACEA E9-12/E7-12. Масло производится на основе высококачественных импортных компонентов и импортного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Fastroil Force F600 Diesel предназначено для всесезонного использования в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами (DPF), работающих на малосернистом дизельном топливе класса ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel). Масло предназначено для применения в двигателях, удовлетворяющих требованиям от Euro-1 до Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- моющее-диспергирующие присадки, обеспечивают чистоту двигателя весь период эксплуатации;
- высокие смазывающие свойства обеспечивают пониженный уровень износа трущихся поверхностей;
- разработано с учетом жестких международных стандартов основных производителей двигателей;
- эффективный антиокислительный компонент функционального пакета присадок придает маслу высокую термоокислительную стабильность и активно защищает двигатель от образования вредных отложений на поверхностях цилиндров.

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л, бочках 205л и налив.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- API CJ-4/SM
- ACEA E9-12/E7-12

ДОПУСКИ И ОДОБРЕНИЯ

- VDS-4
- CES 20081
- DDC 93K218
- CAT ECF-3/ECF-2

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE	15W-40
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,05
Динамическая вязкость при минус 20°C, мПа*с	5700
Индекс вязкости	150
Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла	8,5
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	210
Температура застывания не выше, °C	-33
Испаряемость по НОАК, % (масс.)	10

Головной офис:

г. Алматы, A25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

