СЕРИЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ

Fastroil MTF 5

SAE 80W-90, 85W-90, 85W-140, 75W-140

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil MTF 5 – это серия трансмиссионных масел на минеральной и полусинтетической базовой основах уровня по API GL-5 для механических трансмиссией автомобилей, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Fastroil MTF 5 SAE 80W-90, 85W-90 предназначены для всесезонного применения в гипоидных трансмиссиях легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов и муниципальной техники эксплуатируемых во всех климатических зонах.

Fastroil MTF 5 75W-140, 85W-140 предназначено для высоконагруженных трансмиссий шоссейных грузовых автомобилей, автобусов, внедорожной техники, включая дорожно-строительную, карьерную и сельскохозяйственную.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий ассортимент линейки масел позволяет подобрать продукт для трансмиссий различных производителей и обеспечить работу в широком температурном режиме;
- отличные противозадирные свойства обеспечивают долгую работу гипоидных передач, даже при высоких нагрузках;
- масла совместимы с материалами сальников (уплотнителей) коробок передач, редукторов и дифференциалов;
- высокоэффективные антикоррозионные присадки обеспечивают превосходную защиту от коррозии даже в случае попадания воды в систему.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- **API GL-5**

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

- **TE-ML 07A, 08, 16D, 21A**

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 20л, 50л, бочках и налив.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	80W-90	85W-90	75W-140	85W-140
Вязкость кинематическая при 40^0С, $мм^2/с$	13,5 – 18,5	13,5 – 18,5	24,0 – 32,5	24,0 – 32,5
Индекс вязкости	95	95	110	90
Температура застывания, °С	-35	-25	-40	-25
Трибологические характеристики на ЧШМ: - нагрузка сваривания, кгс - индекс задира, (кг)		350 60		

Головной офис:
г. Алматы, A25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:
Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриялды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04