

## Fastroil MTF 5 synt

## SAE 75W-90

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil MTF 5 synt 75W-90 – синтетическое трансмиссионное масло с увеличенным сроком службы уровня по API GL-5 для механических трансмиссий автомобилей, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Fastroil MTF 5 synt 75W-90 – рекомендовано для всесезонного применения в гипоидных трансмиссиях легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов, эксплуатируемых во всех климатических зонах. Подходит для применения в раздаточных коробках и редукторах рулевого управления различной легковой и грузовой техники, где рекомендуется применять масла класса GL-5.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокая термоокислительная стабильность базового масла минимизирует образование отложений на рабочих поверхностях шестерен;
-  отличные противозадирные свойства обеспечивают долгую работу гипоидных передач, даже при высоких нагрузках;
-  масла совместимы с материалами сальников (уплотнителей) коробок передач, редукторов и дифференциалов;
-  синтетическая базовая основа обеспечивает надежную работу зубчатых зацеплений при низких температурах.

### УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 20л, 50л, бочках и налив.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

 **API GL-5**

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

 **Scania STO 1:0**

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	75W-90
Вязкость кинематическая при 100 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с	13,5 – 18,5
Индекс вязкости	155
Температура застывания, °С	-52
Трибологические характеристики на ЧШМ:	
- нагрузка сваривания, кгс	335
- индекс задира, (кг)	56

### Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: info@hillcorp.kz  
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

### Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)  
e-mail: plant@hillcorp.kz  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

