

Fastroil Universal Transmission Oil

SAE 10W, 30, 50





ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Universal Transmission Oil – это серия трансмиссионно-гидравлических масел, отвечающая требованиям Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07. 868.1, ZF TEMPL 01, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07 C. Масло производится на основе высококачественных базовых основ и импортного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Universal Transmission Oil предназначены для сезонного применения в трансмиссиях с силовым переключением, бортовых и главных передачах, гидравлических системах и тормозах в масляной ванне строительной и внедорожной техники требующих масла категории TO-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокие смазывающие свойства обеспечивают пониженный уровень износа трущихся поверхностей;
-  сбалансированный пакет присадок, обеспечивает высокую термоокислительную стабильность масла, усиливает защиту от коррозии черных и цветных металлов и минимизирует склонность масла к пенообразованию;
-  разработано с учетом жестких международных стандартов основных производителей внедорожной техники;
-  подобранный состав масла позволяет применять его в централизованных системах смазки с единым маслобаком для смазывания различных узлов и агрегатов.

УПАКОВКА






Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л, бочках и налив.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

 **API CF-2**

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

-  **Caterpillar TO-4**
-  **Komatsu KES 07. 868.1**
-  **ZF TEMPL 01**
-  **ZF TE-ML 03C**
-  **ZF TE-ML 07 C**

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10W	30	40
Вязкость кинематическая при 40 ⁰ С, мм ² /с	5,7-6,5	10-11,5	18,5-20,5
Индекс вязкости	115	105	100
Температура застывания, ⁰ С	-37	-32	-22
Склонность к пенообразованию пены, см ³ , не более			
при 24 ⁰ С	10/0		
при 93,5 ⁰ С	50/0		
при 24 ⁰ С после испытания при 93,5 ⁰ С	10/0		

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриялды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

